

Nuovo inceneritore a suola calda ILO SC 025RST

New hot bottom sole incinerator ILO SC 025RST

**CONFORME ALLE
NORMATIVE TECNICHE
AMBIENTALI INTERNAZIONALI
COMPLIANT WITH
INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL STANDARD
100% ECOLOGICO
100% ECOFRIENDLY**



Caratteristiche principali

Peso complessivo indicativo: Kg. 2200 (+/- in funzione dei diversi equipaggiamenti)
Potenza elettrica installata: KW 2,2 – 400 V trifase 50 Hz (+/- in funzione dei diversi equipaggiamenti)
Dimensioni lorde camera di incenerimento: mm 570x730x560
Dimensioni area portellone di carico: mm 400x400
Potenzialità termica: 90.000 KCal/h (+/- in funzione dei bruciatori installati)
Sistema di abbattimento fumi standard: POSTCOMBUSTORE A SUOLA CALDA PER RECUPERO ENERGETICO
Sistemi di abbattimento fumi installabili: ciclone, reattore a secco di neutralizzazione, filtro a maniche, scrubber.
Temperatura massima in camera di incenerimento: sino a 700 °C
Temperatura massima del postcombustore: sino a 1000 °C

Main Features

Gross weight: Kg. 2200 (+/- depending on the various equipment configurations)
Electric power supply: KW 2,2 – 400 V trifase 50 Hz (+/- depending on the various equipment configurations)
Incineration chamber gross overall dimensions: mm 570x730x560
Loading door overall dimensions: mm 400x400
Thermal power: 90.000 KCal/h (+/- depending on the various equipment configurations)
Standard fumes abatement system: AFTERBURNER WITH HOT BOTTOM SOLE SYSTEM WITH ENERGETIC SAVING
Implementable abatement systems: cyclone, neutralization dry reactor, bags filter, scrubber.
Incineration chamber max temperature: up to 700 °C
Afterburner max temperature: up to 1000 °C



F.I.M.O. FORNI LONGHETTI SRL – Via L. Biagi, 55 – 20099 Sesto San Giovanni – Milano – Italia
Tel. + 39 02 2485793 – Fax +39 02 24416852 – www.fornilonghetti.it – info@fornilonghetti.it